

SPECIAL BLEND 5W-30

Vollsynthetisches Longlife-Motorenöl.
Fully synthetic Longlife engine oil.
Fsyntetisk Longlife motorolie.

SPECIAL BLEND 5W-30

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Für Fahrzeuge mit und ohne Longlife Serviceintervalle sowie für Dieselmotoren mit Partikel-Filter (DPF). Die moderne Additivtechnologie mit verringerter Aschebildung garantiert eine längere Lebensdauer der Partikelfilter und eine Reduktion der Abgasemissionen. Die Leichtlauf-Viskosität 5W-30 ermöglicht eine optimierte Treibstoffökonomie auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

SPECIAL BLEND 5W-30

Fully synthetic engine oil for cars, SUV's and light trucks with or without Longlife intervalls. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of diesel engines with particulate filters (DPF) as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphated ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environments like prolonged oil change intervals.

SPECIAL BLEND 5W-30

Fuldsyntetisk motorolie til biler, SUV'er og lette lastbiler med eller uden Longlife intervaller. Brændstofbesparende motorolie specielt godkendt til den nyeste teknologi for dieselmotorer med partikelfiltre (DPF) samt benzinmotorer. Specifik suppletiver og baseolier med reduceret Sulfataske giver fremragende slidbeskyttelse og forlænger olieskiftintervallerne.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit
- verringerte Abgasemissionen dank Low SAPS-Technologie
- verlängerte Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren (DPF)
- erhöhte Motorsauberkeit
- optimale Treibstoffersparnis

Midland Special Blend 5W-30 kann auch verwendet werden, wenn ACEA A3/B3/B4 vorgeschrieben wird.

EN Benefits


- easy starting at cold temperatures and superior protection
- maximum protection against viscosity and thermal breakdown
- reduced emissions due to low SAPS technology
- prolonged life-cycle of particulate filters of diesel engines (DPF)
- increased engine cleanliness
- optimized fuel economy

Midland Special Blend 5W-30 can also be used when ACEA A3/B3/B4 is requested.

DK Fordele

- gode koldstartsegenskaber
- maksimal beskyttelse mod viskositet og termisk nedbrydning
- reducerede emissioner gennem „low SAPS“ teknologi
- forlænget levetid på dieselpartikelfilteret (DPF)
- holder motoren ren
- brændstofbesparende

Midland Special Blend 5W-30 kan også brnyttes hvor ACEA A3/B3/B4 er anbefalet.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 205 L)	Drum of 175 kg (ca. 205 L)	1/1 tromle 175 kg (ca. 205 L)

Artikel-No | Product Code | Varenr. | 21746 | Version 2014-08

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	5W-30
Viskosität cp bei -30°C	Viscosity cp @ -30°C	Viskositet ved -30°C	6135
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskositet ved 40°C	73.5
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskositet ved 100°C	11.5
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	IViskositetsindex (VI)	150
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Flydepunkt °C	-39
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Flammepunkt °C	213
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Vægtspecifikation kg/L	0,852

Spezi ikationen | Speci ications | Specifikationer

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-G1 • FORD M2C917-A • MB 229.51
 PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504.00/507.00

oelbrack®

Importør: Alticar Danmark
 Telefon: 4618 0037
 www.alticar.dk