

CRYPTO⁴ 0W-20

Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren.
Fully synthetic motor oil for diesel and petrol engines.
Fuldsyntetisk motorolie til benzin- og dieselmotorer.

CRYPTO⁴ 0W-20

Ultramodernes vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl. Die Low SAPS-Technologie mit verringertem Anteil von Sulfat-Asche, Phosphor und Schwefel reduziert Abgasemissionen und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme moderner PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF). Die Motorenleistung wird nachhaltig gewährt und dank der idealen extrem scherstabilen Viskosität wird der Treibstoffverbrauch auch bei verlängerten Ölwechselintervallen stabil gehalten.

CRYPTO⁴ 0W-20

Fully synthetic engine oil combines top quality synthetic components with selected high performance additives. The most modern fuel economy motor oil is especially approved for the latest technology of passenger cars, SUV's and light trucks with particulate filter (DPF) as well as gasoline engines. Specific additives and base stocks with reduced Sulphated ash provide excellent wear protection and shear stability in the most severe environments like prolonged oil change intervals.

CRYPTO⁴ 0W-20

Fuldsyntetisk motorolie af høj kvalitet med udvalgte højtydende additiver. Denne motorolie er brændstoffsbesparende og er specielt godkendt til den nyeste teknologi af personbiler, SUV'er og lette lastbiler med dieselmotorer med partikelfilter (DPF) samt benzinmotorer. Specifikke tilsætningsstoffer og baselagre med reduceret sulfatindhold giver god beskyttelse mod slid og øger olieskiftintervallerne.





DE Eigenschaften und Vorteile

- hervorragende Kaltstarteigenschaften garantieren sofortige Schmierung und weniger Verschleiss
- extreme Hochtemperaturfestigkeit
- geringere Emissionen dank Low SAPS-Technologie
- mehr Motorleistung dank nachhaltiger Motorensauberkeit
- keine Ablagerungen und kein Schlamm
- klassisches Leichtlauföl → reduziert den Treibstoffverbrauch
- speziell formuliert für die neuste Diesel- und Benzinmotorgeneration mit Abgasnachbehandlung
- maximale Scherstabilität und thermische Belastbarkeit

Wichtig: Nur in Fahrzeugen einsetzen, für die eine Motorenöl-Viskosität von 0W-20 empfohlen wird.

EN Benefits



- low SAPS technology to protect exhaust filters of diesel engines
- minimizes piston deposits and helps keep engines clean
- helps control soot, sludge and varnish
- excellent bearing corrosion control
- outstanding thermal stability enables extended oil drain intervals
- helps reduce engine wear to increase engine life
- developed for the latest generation diesel and petrol engines with exhaust aftertreatment devices
- typical fuel economy oil FEO → reduces fuel consumption
- excellent cold cranking capabilities

Important: Use only in vehicles with recommendation for an engine oil viscosity of 0W-20.

DK Fordele

- low SAPS teknologi til at beskytte partikelfiltre på dieselmotorer
- hjælper med at holde motoren ren
- specielt designet til den nyeste generation af dieselmotorer med partikelfiltre (DPF)
- opfylder de nyeste specifikationer
- gode koldstartsegenskaber

Vigtigt: kun til brug i biler hvor der anbefales en olieviskositet på 0W-20.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	1/1 Fass zu 175 kg (ca. 208 L)	Drum of 175 kg (ca. 208 L)	1/1 tromle 175 kg (ca. 208 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Dunk 1L (Karton 12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer | 21750 | Version 2017-10

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	0W-20
Viskosität mPa.s bei -35°C	Viscosity mPa.s @ -35°C	Viskositet ved -35°C	5900
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskositet ved 40°C	38,9
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskositet ved 100°C	8,0
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Viskositets Index (VI)	184
Viskosität HTHS	Viscosity HTHS	Viskositet HTHS	2,6
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Flydepunkt °C	-48
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Flammepunkt °C	228
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Vægtspecifikation kg/L	0,84

Spezifikationen | Specifications | Specifikationer
 Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 • Porsche C20 • VW 508 00 / VW 509 00



Importør: AltCar Danmark
 Telefon: 4618 0037
 www.alticar.dk