

MIDLAND MONOGRADE SAE 10W

Paraffinbasisches Einbereichsmotorenöl für allerhöchste Ansprüche.
High Quality Fleet Motor Oil to meet the highest requirements.
Singlegrade motorolie.

MIDLAND MONOGRADE SAE 10W

Paraffinbasierte Einbereichs-Motorenöle, welche alle Anforderungen für den Einsatz beim gemischten Fuhrpark übertreffen. Für alle Benzin- und Diesel-Viertaktmotoren inkl. Aufladung, bei denen ein Einbereichs-Motorenöl vorgeschrieben ist. Hält jeden Motor sauber, selbst bei ungünstigsten Betriebsbedingungen. Kann mit Vorteil auch in Hydraulik-Systemen eingesetzt werden (wie z.B. Caterpillar). Dank hochqualitativen Basisölen in Verbindung mit modernster Additivtechnologie ergeben sich ausgezeichnete Eigenschaften.

MIDLAND MONOGRADE SAE 10W

Engine Oils are high quality fleet motor oils for use in diesel and 4-cycle gasoline engines. They are formulated with select base stocks and advanced technology additives. This oil exceeds the API engine manufacturer performance requirements. May also be used as hydraulic fluid, where monograde SAE 10W engine oils are required (e.g. Caterpillar).

MIDLAND MONOGRADE SAE 10W

Motorolie af høj kvalitet til brug i diesel og 4-takts benzin motorer. Olien er fremstillet med udvalgte baseolier og avanceret teknologiske tilsætningsstoffer. Denne olie overholder API kravene til ydeevne. Kan også anvendes som hydraulisk olie, hvor monograde SAE 10W motorolie er påkrævet (f.eks. Caterpillar).





DE Eigenschaften und Vorteile



- saubere Motoren und tiefe Verschleisswerte, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen
- absolute Sicherheit für jeden Motor, auch für schnellaufende, hochbelastete, aufgeladene Dieselmotoren
- sehr gute thermische Stabilität

EN Benefits

- formulated for mixed fleet applications
- helps minimize piston deposits
- excellent bearing corrosion control
- protects new diesel engines designed to meet today's low emission specifications
- excellent cold cranking capabilities
- helps reduce engine wear to help increase engine life

DK Fordele

- forlænger motorens levetid
- god bæreevne
- gode koldstartsegenskaber

| | Packungseinheiten | Packaging | Typiske specifikationer |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | 1/1 Fass zu 180 kg (ca. 207 L) | Drum of 180 kg (ca. 207 L) | 1/1 tromle 180 kg (ca. 207 L) |
|  | Kessel zu 25 L | Pail of 25 L | Dunk 25 L |

Artikel-No | Product Code | Varenummer | 22702

Version 2008-06

| Typische Analysedaten | Typical Properties | Typiske specifikationer | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| SAE Klasse | SAE Grade | Grade SAE | 10W |
| Viskosität cp bei -20°C | Viscosity cp @ -20°C | Viskositet ved -20°C | 3300 |
| Viskosität cSt bei 100°C | Viscosity cSt @ 100°C | Viskositet ved 100°C | 5.2 |
| Viskositätsindex (VI) | Viscosity Index (VI) | Viskositets Index (VI) | 104 |
| Stockpunkt °C | Pour Point °C | Flydepunkt °C | -36 |
| Flammpunkt °C | Flash Point °C | Flammepunkt °C | 215 |
| Asche, Sulfat | Ash, Sulphate | Ash, Sulphate | 1.3 |
| TBN | TBN | TBN | 10 |
| Spez.Gewicht kg/L | Gravity kg/L | Vægtspecifikation kg/L | 0.87 |

Spezifikationen / Freigaben | Features | Specifikationer

API CF-SG • Allison C4

oelbrack®

Importør: Alticar Danmark
 Telefon: 4618 0037
 www.alticar.dk