



MIDLAND MARINE 15W-40 22713

Midland Marine 15W-40 er en delsyntetisk motorolie med højraffinerede mineral baseolier og syntetiske komponenter. Specielt udviklet til 4-takts indendørs, både diesel og benzin motorer med krævende kørsel. Totalbaseantalet (TBN) additivet 10 neutraliserer syrepartikler. Holder motoren ren fra sodpartikler - selv under længere udskiftningsintervaller. Yderst god varmebestandighed og gode lavfriktions egenskaber.

Anbefalet til følgende bådmotorer:

- Marinediesel • Ford • Chevrolet • Chrysler • Caterpillar • Cummins • Mack • Mercury • Detroit Diesel
- Volvo • Perkins • Yanmar • Indmar
- Opfylder de nyeste EURO 4, ACEA E7 og den nye generation af miljø dieselmotorer med EGR (exhaust gas recirculation) og DPF (diesel partikel filter)

PRODUKTFAKTA

Størrelser	4 liter, 6 st/ kartong
Specifikationer	API CI-4/ SL ACEA A3, B3, B4, E5, E7 Global DHD-1 Marinediesel MACK EO-M Plus MAN 3275 VOLVO VDS 3 Mercedes 228.3, 229.1 Cummins CES 20076/ 77/ 78 Allison C4, MTU 2
SAE-klass	15W-40
Viskositet cp @ -25°C	6230
Viskositet cp @ 40°C	98.7
Viskositet cst @ 100°C	14.08
Viskositetsindex	146
TBN (Total Base Number)	10
Flydetemperatur, °C	-31
Flammepunkt, °C	220
Densitet kg/lt	0.862

