

HIGH PERFORMANCE 80W-90

Leistungsfähiges Hochdruck-Getriebeöl für allerhöchste Ansprüche.
High-performance gear lubricant to meet the highest requirements.
High performance gear olie.

HIGH PERFORMANCE 80W-90

Extrem leistungsfähiges Hochdruck-getriebeöl, bestens geeignet für Antriebsachsen sowie Limited-Slip Differenziale (Lamellensperrdifferenziale). Hervorragende Basisöle, abgestimmt mit spezifischen Additiven, garantieren thermische Stabilität sowie höchsten Schutz vor Oxidation, Verschleiss und Korrosion.

HIGH PERFORMANCE 80W-90

High performance gear lubricant specifically engineered for heavy duty axels, final drives and limited-slip differentials. Premium base stocks blended with selected additives grant exceptional thermal stability and outstanding protection against oxidation, wear and corrosion.

HIGH PERFORMANCE 80W-90

High performance gearkasse- og bagtøjsolie med LS (Limited Slip). Formuleret med højrefineret mineralbaseolie og udvalgte additiver. Termist stabil med EP-egenskaber. Anbefales til manuelle gearkasser, bagaksel, sludrev og narvredktioner. Også egnet til sports- og racerbiler. Indeholder ikke additiver som påvirker messing.





DE Eigenschaften und Vorteile





- hervorragende Temperatur-Stabilität
- schützt optimal vor Ablagerungen und Korrosion
- verhindert den Oxidationszerfall bei Hitze-Entwicklung
- verhindert Schaumbildung
- garantiert maximalen Schutz gegen Verschleiss
- bestens geeignet für Sperrdifferenziale (verhindert das Knattern)

EN Benefits

- exceptional thermal stability
- outstanding protection against deposit and corrosion
- prevents high temperature oxidation
- good resistance to foaming
- maximum protection against wear
- eliminates „chatter“ in limited slip differentials

DK Fordele

- god temperatur stabilitet
- optimal beskyttelse mod korrosion
- god modstandsdygtighed overfor oxidation, slam og belægninger ved ekstreme temperaturer
- giver maksimal beskyttelse af al transmission og bagaksler
- god til raslende aksler

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 L)	Drum of 180 kg (ca. 204 L)	1/1 tromle 180 kg (ca. 204 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 60 L)	Drum of 54 kg (ca. 60 L)	1/4 tromle 54 kg (ca. 60 L)
	Kessel zu 25 L	Pail of 25 L	Spand 25 L
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton med 12 stk. (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer: 31108

Version 2017-11

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
SAE Klasse	SAE Grade	Grade SAE	80W-90
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskositet ved 40°C	129.7
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskositet ved 100°C	13.98
Visk. max. 150'000 cp °C	Visc. max. 150'000 cp @ °C	Visk. max 150'000 ved °C	-26
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Viskositets Index (VI)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Flydepunkt °C	-27
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Flammepunkt °C	210
Spez. Gewicht kg/L	Gravity, kg/L	Vægtspecifikation kg/L	0,893

Spezifikationen | Specifications | Specifikationer

API GL-5 • Fiat 9.55550-DA13, -DA14 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

oelbrack®

Importør: AltiCar Danmark
Telefon: 4618 0037