

# MIDLAND ROTAX

Hervorragendes Kettensägeöl für allerhöchste Ansprüche.  
Excellent bar and chain lubricant to meet the highest requirements.  
Kædesavsolie.

## MIDLAND ROTAX

Sehr gutes Haftvermögen, hervorragende Schmierfähigkeit und überdurchschnittlicher Korrosionsschutz sind die wesentlichen Vorteile von MIDLAND „ROTAX“ Kettensägeöl.

## MIDLAND ROTAX

Premium bar and chain lubricant designed to provide protection under all operating conditions. A combination of highly refined base stocks and non-water soluble tackiness agent results in a product that provides exceptional protection to the bar, chain and sprockets.

MIDLAND "ROTAX" contains a high level of tackiness additive and is recommended for professional logging, tree surgeon and lawn service companies where premium quality equipment is being utilized.

## MIDLAND ROTAX

Kædesavsolie, formuleret med højraffineret baseolie og særskilt additiv til høj vedhæftning. Til anvendelse i professionel skovbrug.



**DE Eigenschaften und Vorteile**

- niedrige Verschleisswerte dank EP-Zusätzen
- beste Antiverschleiss-Eigenschaften
- hohe Kälte- und Wärmestabilität
- wirtschaftlicher Betrieb dank sehr gutem Haftvermögen

**Einsatzmöglichkeiten**

Für Kettensägen aller Fabrikate. Problemloser Sommer- und Winterbetrieb.

**EN Benefits**

- low wearing thanks to EP-additives
- excellent resistance to wearing
- high thermal stability
- economic handling thanks to excellent adhesiveness

**Applications**




For chain saws of all make. Summer and winter use

**DK Fordele**

- god modstandsdygtighed
- god termisk stabilitet
- høj kulde og varme stabilitet

**Anbefalinger**

Bruges af kædesave. Kan bruges både vinter og sommer.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 L)	Drum of 180 kg (ca. 204 L)	1/1 tromle 180 kg (ca. 204 L)
	1/4 Fass zu 54 kg (ca. 61 L)	Drum of 54 kg (ca. 61 L)	1/4 tromle 54 kg (ca. 61 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Dunk 1 L (Kartin 12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer: 43102

Version 2014-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskositet ved 40°C	85
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Viskositets Index (VI)	105
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Flydepunkt °C	-25
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Flammepunkt °C	210
Dichte	Density	Densitet	0,881

**oelbrack**<sup>®</sup>

Importør: Alticar Danmark  
Telefon: 4618 0037  
www.alticar.dk