

# MULTI COMPLEX NLGI 2

Lithium Complex Universal-Schmierfett für allerhöchste Ansprüche.

Lithium complex grease to meet the highest requirements.

Universal fedt.

## MULTI COMPLEX NLGI 2

Lithium Complex Universal-Schmierfett mit extrem hohem Tropfpunkt, Hochdruckeigenschaften und bester Wasserresistenz. Dieses Hochleistungs-Universalschmierfett eignet sich bestens für Anwendungsgebiete wie Radlager als auch Chassis-Schmierstellen von Fahrzeugen. Der Vorteil liegt bei der universellen Anwendbarkeit, kann dieses Schmierfett doch bei praktisch allen Schmierstellen eingesetzt werden.

## MULTI COMPLEX NLGI 2

Lithium complex grease with a high melting point and extreme pressure capabilities. It is especially formulated for use in wheel bearings of vehicles as well as for chassis greasing. Its excellent water and rust resistance makes it an outstanding multi purpose grease.

## MULTI COMPLEX NLGI 2

er en universal smørefedt. Indeholder EP- og antiwear additiv, antioxidanter og korrosionsinhibitorer. Indeholder også en lille mængde polymerer for at øge vedhæftningen. Blødt, vandresistent fedt med højt dråbepunkt, meget modstandsdygtig over for oxidation og har gode lav- og højtemperatur egenskaber.





**DE Eigenschaften und Vorteile**

- beste Korrosionsschutz-Eigenschaftent
- vielseitige Anwendbarkei
- exzellente thermische und mechanische Stabilität
- hält höchsten Drücken und Belastungen stand

**Temperaturbereich:**

Dauerbetrieb von -30°C bis +140°C; Kurzzeitbetrieb maximal +220°C

**EN Benefits**

- excellent rust protection
- wide range of applications
- superior thermal and mechanical stability
- excellent load carrying capacity

**Temperature range:**






Continous operation -30°C bis +140°C; Short period max. +220°C

**DK Fordele**

- Universal vandfast fedt (også til hjullejer på køretøjer med skivebrems)
- Gode korrosionsbeskyttende egenskaber
- Modstår de højeste tryk og belastninger, takket være EP Additiver
- Mindre slid takket være stabil smørefilm

**Temperatur:**

Kontinuerlig drift fra -30°C à +140°C ;Korttid op til +220°C

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Fass zu 50 kg	Drum of 50 kg	Tromle 50 kg
	Kessel zu 18 kg	Pail of 18 kg	Spand 18 kg
	Karton zu 12 Dosen (12 x 1kg)	Case of 12 tubs (12 x 1 kg)	Karton med 12 flasker (12 x 1 kg)
	Karton zu 12 Schraubpatronen	Case of 12 screw cartridges	Karton med 12 skrue patroner
	Karton zu 12 Patronen à 400 g	Case of 12 cartridges of 400 g	Karton med 12 patroner à 400 g

Artikel-No | Product Code | Varenummer | 51014

Version 2014-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer	
NLGI Klasse	NLGI Grade	Grade NLGI	2
Seifentyp	Thickener	Type af sæbe	Lithium Complex
Penetration nach ASTM D 217	Penetration ASTM D 217	Penetration ASTM D 217	275
Grundölviskosität bei 40°C	Base oil viscosity at 40°C	Baseolie viskositet ved 40°C	210 mm <sup>2</sup> /s
Grundölviskosität bei 100°C	Base oil viscosity at 40°C	Baseolie viskositet ved 100°C	18 mm <sup>2</sup> /s
Tropfpunkt nach IP 396	Drop Point IP 396	Droppoint IP 396	>260° C
4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	2800 N
Farbe			grün
	Color		green
		Farve	grøn

Normen / Features / Specifikationer  
 NLGI GC-LB • DIN KP2N-30 • ISO-L-XCDIB 2

**oelbrack®**

Importør: Alticar Danmark  
 Telefon 4618 0037  
 www.alticar.dk