

# FRICTION MODIFIER

Reibungsminderer Motorenöl-Additiv für allerhöchste Ansprüche.  
Friction modifier engine oil treatment to meet the highest requirements.  
Friction modifier.

## FRICTION MODIFIER

Dieses von Midland speziell entwickelte Reibungsminderer-Motorenöladditiv reduziert die Reibung und den Verschleiss am Zylinder und an Ventilen. Ein zusätzlicher Film auf den Metalloberflächen verbessert die Schmierung und erhöht den Schutz des Motors.

## FRICTION MODIFIER

Friction modifier engine oil treatment is especially designed to reduce wear and friction in petrol and diesel engines. An extra film on the metal surfaces improves the lubrication and increases the protection of the engine.

## FRICTION MODIFIER

Reducerer slitage og friktion i benzin- og dieselmotorer gennem behandling af motorens viskositet. Giver brændstofbesparende egenskaber.





#### DE Eigenschaften und Vorteile

- reduziert die Reibung und den Verschleiss
- zusätzlicher Ölfilm zum Schutz der Metalloberflächen
- reduziert Oxidation, Verschlammung und Ölalterung
- senkt den Treibstoffverbrauch
- verträglich mit synthetischen und mineralischen Motorenölen

#### Einsatzmöglichkeiten

Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator und Diesel-Partikelfilter (DPF) von Personenwagen und SUV.

#### EN Benefits

- modifies friction and reduces wear
- bonds to metal surfaces for better protection
- reduces oxidation and sludge
- increases fuel economy
- compatible with mineral and synthetic engine oils

#### Recommended applications


For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of Passenger cars and SUV.

#### DK Fordele

- Reducerer friktion og slid
- Brændstofbesparende
- Kompatibel med mineralske og syntetiske motorolier

#### Bemærk

Til alle benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo, katalysator og dieselpartikelfilter (DPF) af personbiler og SUVs.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Plastikflaske (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer: | 71026

Version 2014-04

#### Dosierung

1 Flasche zu 375 ml dem Motorenöl (reicht für 3 – 6 Liter) beigegeben. Bei grösseren Füllmengen 6 bis 10% beigegeben. Kann bis zum nächsten Motorölwechsel im System belassen werden.

#### Dosage

To properly treat the engine, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Larger volumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change. For optimized protection use friction modifier regularly at every oil change.

#### Dosering

1 flaske 375 ml. rækker til 3-6 liter. For større mængder er blandingsforholdet 6-10%. Kan efterlades indtil næste olieskift i systemet.

oelbrack®

Importør: AltCar Danmark  
Telefon: 4618 0037  
www.alticar.dk