

# OIL SYSTEM CLEANER

Ölsystem-Reiniger für allerhöchste Ansprüche.

Oil system cleaner to meet the highest requirements.

Oil system cleaner.

## OIL SYSTEM CLEANER

Dieser von Midland entwickelte Ölsystem-Reiniger reinigt Ölsysteme von innen und spült Verschmutzungen weg. Er löst und spült Verschmutzungen weg, verringert die Kontamination des neuen Öls und garantiert somit eine optimale Wirksamkeit des Ölwechsels.

## OIL SYSTEM CLEANER

Midland oil system cleaner is especially designed to clean the oil system and to remove dirt and harmful deposits. It provides superb lubrication during the flush process, promotes a complete drain of the used oil and reduces the contamination of the new oil.

## OIL SYSTEM CLEANER

Fjerner kraftige belægninger i motoren gennem skylning og rengøring af motorsystemet. Behandlingen skal ske inden olieskift.





#### DE Eigenschaften und Vorteile

- reinigt Motoren-, Getriebe-, Hydraulik- und andere Ölsysteme
- löst Schlamm, Ablagerungen und weitere Verunreinigungen
- reduziert die Kontamination des Frischöls

#### Einsatzmöglichkeiten

Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator und Diesel-Partikelfilter (DPF) von Personewagen, SUV, LKW, Motorrädern und Booten.

#### EN Benefits

- cleans and conditions engine, gear box, hydraulic and other oil system
- removes sludge and harmful deposits
- reduces oil contamination of the fresh oil

#### Recommended applications


For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of Passenger cars, trucks, SUV, motorcycles and boats.

#### DK Fordele

- Renser motorer, gearkasser, hydrauliske systemer
- Opløser slam og snavs

#### Bemærk

Til alle benzin- og dieselmotorer med og uden turbo, katalysator og dieselpartikelfilter (DPF) i biler, SUV's, lastbiler, motorcykler og både.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Plastik flaske (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer: 71027

Version 2014-04

#### Dosierung

Eine Flasche zu 375 ml dem alten Motorenöl (reicht für 3 – 6 Liter) beigegeben. Motor ca. 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen Öl- und Filterwechsel gemäss Herstellervorschriften vornehmen. Bei anderen Füllmengen 6 bis 10% beigegeben und analog verfahren.

#### Dosage

Add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Run engine at idle during 15 minutes. Drain used oil and replace oil filter. Refill new engine oil as recommended by the manufacturer. Other volumes: 6 to 10% mixture ratio and same procedure.

#### Dosering

1 flaske på 375 ml. rækker til 3-6 liter. Lad motoren køre i ca 15 minutter i tomgang. Skift olie og filter i henhold til producentens anvisninger. For større mængder er blandingsforholdet 6-10%

oelbrack®

Importør: AltCar Danmark  
Telefon: 4618 0037  
www.altcar.dk