



MIDLAND „SUPERGLIDE“

Special Blend EP-olie til smøring af maskinværktøj og træbehandlingsmaskiner for at eliminere eller mindske "stick-slip" samt støj selv ved lave omdrejninger.

Med MIDLAND "Superglide" giver den optimale smøring og har en tilstrækkelig holdbar smørefilm.

Egenskaber og fordele

- Giver mindre støj også ved lave omdrejninger
- Forebyggelse af "stick-slip" gennem højt tryk "EP" tilsætningsstoffer.
- Beskyttelse mod korrosion og oxidering.
- Gode koldstartsegenskaber.

Typiske egenskaber

Varenummer	43105	43107	43106
SUPERGLIDE	ISO 68	ISO 150	ISO 220
Viskositet ved 40°C	68	150	220
Densitet ved 15°C	0.885	0.895	0.890
Flydepunkt °C	-22	-15	-12

Anbefalinger

ISO/VG 68 vandrette glideføringer, lejer, tandhjul = sommer / vinter

ISO/VG 150 und 220 lodrette glideføringer, lejer, gear = sommer

Størrelser

1/1 tromle 180 kg (ca. 204 Liter)

Besondere Hinweise:

Undgå øjen- og hudkontakt. Bortskaffes som farligt affald.